



POLI-FLEX 4214/4215 DIMENSION

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Filme de poliuretano cortável com acabamento de superfície mate de alta qualidade. Devido à espessura de 600µ, resultam transferências 3D atraentes. Adequado para ser transferido para tecidos como algodão, misturas de poliéster/algodão e poliéster/acrílico. Pode ser usado para inscrição em T-shirts, roupas desportivas e de lazer, bolsas desportivas e artigos promocionais.

O POLI-FLEX® DIMENSION pode ser cortado em todas as plotters atuais. Recomendamos usar uma lâmina de 60° e cortar o motivo duas vezes. Depois da remoção do excesso, o flex cortado é transferido na prensa térmica. O revestimento PET deve ser removido a frio. Nylon e têxteis com impregnação hidrofóbica não são adequados para transferência de calor. Neste caso, recomendamos o uso do POLI-FLEX® NYLON.

Devido à espessura do material de 600µ, recomendamos apenas cortar letras e motivos médios ou grandes. A imprecisão pode ocorrer nas bordas cortadas e a remoção do excesso pode ser afetada por projetos muito detalhados.

As matérias-primas são ecologicamente inertes, não contêm PVC, plastificantes ou metais pesados (de acordo com a norma OEKO-TEX 100 Classe I).

A garantia de uma ligação segura e de longa duração do POLI-FLEX® DIMENSION é dada apenas quando se seguem as condições especificadas de temperatura e pressão.

Recomendamos avaliação no material de teste.

Devido às várias influências que ocorrem a partir da produção e transferência das inscrições das plotters, da consistência dos materiais de suporte e também das condições de lavagem e limpeza, a responsabilidade do produto só pode cobrir o material não processado.

DIEMENSÕES PADRÃO

500 mm x 10 m

DADOS TÉCNICOS

Filme de transferência: PU

Adesivo: poliuretano-hotmelt

Espessura [mm]: 0,60 +/- 10%

Revestimento: PET-film, não adesivo

CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Pressão: 3 bar [pressão média]

Temperatura: 160°C

Tempo: 25 seg.

Remover suporte: frio

RESISTÊNCIA À LAVAGEM

Resistência à lavagem: Máximo 60°C; lavar do avesso.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Quando utilizado em condições normais, este produto não gera nem libera substâncias perigosas ou produtos químicos perigosos. Este é um produto não perigoso de acordo com os critérios atuais da GefStoffV e da UE. Portanto, não é necessário preparar uma Folha de Dados de Segurança do Material para este produto. A ficha de dados de segurança serve apenas para cumprir o regulamento de fornecimento de informações em conformidade com o Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006 e está disponível mediante solicitação.

Este produto não é perigoso no que diz respeito à legislação de transporte; nem contém substâncias perigosas para a água, na aceção da legislação ambiental. Após o uso, descarte os resíduos de acordo com as autoridades locais/nacionais.

EUNINOS

Avenida de Sequeira, 243
4705-629 Sequeira, Braga - Portugal

E-mail: euninos@euninos.com

Telefone: 253 331 360

Fax: 253 331 370

Web: www.euninos.com

05/02/2020

Os detalhes técnicos a seguir são emitidos de acordo com nosso conhecimento, sem qualquer responsabilidade. Devido às influências variadas e relacionadas à aplicação, a responsabilidade do produto só pode ser aplicada ao material não processado. Portanto, recomendamos que, antes de cada uso, um teste seja realizado no material original.