

TC SMART

Com sua nova prensa térmica TC7 SMART, a Secabo abre novos caminhos inovadores que levam a um desempenho ainda melhor.

Este último desenvolvimento da bem sucedida prensa automática Secabo TC7 traz uma novidade mundial ao mercado, que abre uma série de novas opções aos usuários: O controlador do TC7 SMART agora vem equipado com uma interface Bluetooth que permite controlar a pressão através do aplicativo gratuito Secabo Smart Transfer, além de fornecer acesso a um banco de dados de funções abrangente. Isso permite que os usuários: Simplesmente insiram o tipo de tecido e o material de transferência e recuperem imediatamente as combinações correspondentes de temperatura, tempo e pressão.

Recursos adicionais, como o cálculo de tempos de aquecimento e funções de aviso, tornam o aplicativo um assistente valioso para todos os métodos comuns de transferência de calor. A nova prensa térmica Secabo TC7 SMART oferece uma superfície de trabalho de 40 x 50 cm, é fácil de usar e robusta em operação contínua. O design modular permite a instalação rápida e fácil de placas removíveis em vários formatos, um sistema de troca rápida e uma extensão deslizante.



Dimensões aberta	43cm x 93cm x 74cm
Dimensões fechada	43cm x 57cm x 75cm
Área de prensagem	40cm x 50cm
Definição de pressão	Ajustável com manípulo
Pressão máxima	250g / cm ²
Temperatura máxima	225°C
Tempo máximo	999s
Ângulo abertura máximo	40°
Fornecimento de energia	Voltagem 230V / 50Hz - 60 Hz, 2.0kW
Ambiente operacional	+5°C - +35°C / 30% - 70% Humidade
Peso sem embalagem	39,00kg
Peso com embalagem	45,00kg
Material incluído	Base mecânica, placa de aquecimento e placa de base, caixa do controlador, C13 cabo de alimentação, ferramentas, instruções de operação



Secabo Smart Transfer App

O dispositivo está preparado para controlo através da app Secabo. Com a ajuda da app, os parâmetros de transferência adequados podem ser selecionados para aplicação.



Interface Bluetooth

O dispositivo pode ser conectado e controlado via Bluetooth com um dispositivo móvel e a app Secabo Smart Transfer.



Controlador Digital

A duração e a temperatura podem ser facilmente ajustadas e monitoradas usando o controlador digital.



Espaço de trabalho grande

Devido ao grande ângulo de abertura de 40°, os objetos de transferência podem ser alinhados confortavelmente e com precisão.



Baixa flutuação temperatura

Um controlador de última geração reduz as flutuações de temperatura ao mínimo, garantindo assim resultados de transferência consistentemente bons.



Pressão Variável

A pressão de trabalho é fácil de ajustar - em cada caso combinando o objeto e o procedimento de transferência.



Abertura automática

A prensa térmica abre automaticamente após o tempo definido.



Trabalho seguro

A segurança e a qualidade deste dispositivo são constantemente monitoradas - de acordo com os padrões de segurança alemães.



Distribuição de temperatura precisa

A placa de aquecimento de alta qualidade garante uma distribuição exata da temperatura em toda a superfície de aquecimento.



Placas removíveis

Placas de base intercambiáveis disponíveis - também em combinação com um sistema de troca rápida.

Distribuidor oficial: